

Westfalia Bedienungsanleitung

Nr. 104593

Westfalia®



Bedienungsanleitung

Dachrinnenabdeckung

Artikel Nr. 15 46 33



Instruction Manual

Gutter Mesh

Article No. 15 46 33



Sehr geehrte Damen und Herren

Durch Laub verstopfte Dachrinnen sind ein ständiges Ärgernis. Vermeiden Sie eine Verschmutzung der Fassade und eine Beschädigung des Daches durch verstopfte Dachrinnen.

Die Dachrinnenabdeckung ist ein wirksamer Schutz vor Verstopfung durch Laub.

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Bitte legen Sie diese Bedienungsanleitung dem Produkt bei, wenn Sie es an Dritte weitergeben!



Dear Customers

Rain gutters that are blocked by leaves are a constant nuisance. Avoid soiled house walls and possible damages of roofs.

The gutter mesh is an effective protection against leaves and blocked gutters.

This manual belongs to the product. It contains important notes on operating the unit.

Please pass it on along with the unit if it is handed over to a third party!



Benutzung

Beachten Sie bitte zur Vermeidung von Schäden und Verletzungen folgende Hinweise:

- Tragen Sie bei der Arbeit Handschuhe und sichern Sie sich auf jeden Fall bei dieser Arbeit gegen Abstürzen.

Montage

1. Ermitteln Sie zuerst den Raddurchmesser Ihrer Dachrinne, indem Sie den Rand entweder ausmessen oder einen Halter auf den Rand aufsetzen. Passt dieser genau auf den Rand, ist diese Seite auf die Dachrinne aufzusetzen, die gegenüberliegende Seite in das Schutzgitter.




2. Setzen Sie nun den Halter in die Öffnungen des Schutzgitters ein, bis die Clipverbindungen einrasten. Zu jedem Gitter gehören zwei Halter, die in beide Gitteröffnungen passen.

3. Die Halter müssen nach der Montage plan auf dem Gitter aufliegen.



4. Schieben Sie das mit zwei Haltern vormontierte Gitter von vorn unter die Dachziegel, bis der Halter in den Dachrinnenrand einrastet. Ggf. heben Sie die Dachziegel dazu leicht an.
5. Das Gitter ist mit einem kräftigen Seitenschneider oder einer kräftigen Gartenschere beliebig an die Form und Länge der Dachrinne anzupassen.






Using

Please note the following safety notes to avoid damage and injury:

- Always wear gloves during work and take precautions against falling off the roof while involved in this work.

Assembly

1. Measure the diameter of the gutter by measuring the edge complete or install a hook on the edge. If the hook is suitable for the edge, install this side of the hook on the gutter and install the other side on the gutter mesh.
2. Install the hooks in the openings of the protective grilles, until the clips lock in place. Each mesh has two hooks and two suitable openings for the hooks.
3. After assembling, the hooks shall lay horizontally on the mesh.



4. Push the already mounted mesh with both hooks forwards under the roofing tiles, until the hooks engage with the edge of the gutter. If necessary, lightly lift up the roof tiles.
5. Use strong cutting pliers or strong pruning shears to trim the meshes and create the necessary form and length of the gutter.

