

# Westfalia Bedienungsanleitung

Nr. 108848

# Tischkreissäge HT 315

# ATIKA®

Die robuste, leistungsstarke Säge  
mit großer Ausstattung-Vielfalt

■ Made  
■ in  
■ Germany



3 Motoren  
zur Auswahl

# Die ATIKA HT 315 - eine Tischkreissäge mit einer Ausstattung, die Punkt für Punkt überzeugt.

präzise Kulissenführung  
und Anzeigeskala bis 45°  
für die serienmäßige  
Schrägverstellung

Sägeblatt Ø 315 mm  
Schnitttiefe ca. 90 mm

2 Anschlüsse für  
Staubabsaugung -  
direkt am Sägeblattschutz  
und am Spankasten

Absaug Schlauch  
serienmäßig

großer Säge Tisch mit  
Skala in der Tischplatte  
für den verstell- und  
drehbaren Längs-  
anschlag

der Längsanschlag  
kann auch als Quer-  
anschlag bis 60°  
genutzt werden

Tischverlängerung  
ca. 800 mm lang

serienmäßige  
Höhenverstellung  
mit Kurbel

stabiler Stand

## 3 Motoren zur Auswahl:

- P<sub>1</sub> 2,0 kW S6 - 20%, 230 V~, Wechselstrom-Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
- P<sub>1</sub> 3,0 kW S6 - 20%, 230 V~, Wechselstrom-Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
- P<sub>1</sub> 3,3 kW S6 - 20%, 400 V 3~, Drehstrom-Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser

## Hohes Qualitätsniveau - bis ins Detail

serienmäßig:  
die präzise Führung  
auch beim Gehrungs-  
schnitt



serienmäßig:  
die stufenlose Schräg-  
verstellung bis 45°



serienmäßig:  
sicherer Vorschub durch den  
als Queranschlag einsetzbaren  
Längsanschlag



als Sonderzubehör erhältlich:  
Schiebeschlitten und Platten-  
schneideinrichtung



als Sonderzube-  
hör erhältlich:  
die mobile  
Späneabsaug-  
anlage mit  
einer hohen  
Saugleistung



# Überzeugende ATIKA-Sägetechnik auf einen Blick.

Ausstattung / Typ		HT 315		
Bestell-Nr.		301940	301920	301910
<b>Antrieb</b>				
Wechselstrom-Bremsmotor 230 V~				
Aufnahmeleistung P1 (S6 - 20%)	kW	2,0	3,0	
Abgabeleistung P1 (S6 - 20%)	kW	1,3	1,9	
Nennstrom	A	9,3	13,2	
Drehstrom-Bremsmotor 400 V 3~				
Aufnahmeleistung P1 (S6 - 20%)	kW			3,3
Abgabeleistung P2 (S6 - 20%)	kW			2,5
Nennstrom	A			6,5
Motorschalter mit Nullspannungsauslöser		•	•	•
Absicherung	A/träge	16	16	16
Geräuschkennwerte		Schallleistungspegel	Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	
Leerlauf	dB (A)	L <sub>WA</sub> = 101,1		L <sub>PA</sub> = 86,1
Bearbeitung	dB (A)	L <sub>WA</sub> = 104,5		L <sub>PA</sub> = 89,5
<b>Säge</b>				
Hartmetallsägeblatt, 40 Zähne	Ø mm	315	315	315
Blattbohrung	Ø mm	30	30	30
Schnitttiefe ca.	mm	90	90	90
Drehzahl	min <sup>-1</sup>	2680	2500	2680
Längs- und Queranschlag kombiniert		•	•	•
Vorrichtung für 2fache Staubabsaugung		•	•	•
rutschfeste Fußkappen		•	•	•
<b>Sägetisch</b>				
vollverzinkte Ausführung		•	•	•
Tischplatte	mm	800 x 550		
Tischverlängerung	mm	800 x 400		
Tischhöhe	mm	810		
Gewicht ca.	kg	40	46	43
Lieferung demontiert		•	•	•
<b>Sonderzubehör</b>				
Plattenschneideeinrichtung		lieferbar gegen Aufpreis, Bestell-Nr. 301895		
Schiebeschlitten		lieferbar gegen Aufpreis, Bestell-Nr. 301890		
Späneabsauganlage		lieferbar gegen Aufpreis, Bestell-Nr. 301899		
Hartmetallsägeblatt nagelfest, 28 Zähne		lieferbar gegen Aufpreis, Bestell-Nr. 360585		

• serienmäßig