

Art.-Nr. 444.949 Klima-Folie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Produktes und hoffen, dass es Ihnen viel Freude bereiten wird.
TRI International Sourcing & Trading GmbH

Die Klima-Folie darf nur auf einer flachen, glatten und sauberen Fläche angebracht werden. Besprühen Sie hierfür die Fläche mit etwas Seifenwasser und bringen Sie die Folie anschließend an. Mit Hilfe einer Spachtel oder eines weichen Tuches können Luftbläschen und Feuchtigkeit unter der Folie nach außen herausgedrückt werden. Die Klima-Folie ist nun fest auf der Fläche angeklebt und kann nicht mehr verschoben werden. Die Klima-Folie kann mit einem weichen Tuch und einem speziellem Fenster-Reinigungsmittel gesäubert werden.

Die Folie hält ohne Klebstoff an der Innenseite des Fensters und lässt sich spurenfrei wieder entfernen. Die dem Papier zugewandte Seite muss auf die Scheibe geklebt werden – Andernfalls scheint das Licht nicht richtig durch.

Réf. No. 444.949 Film thermique pour vitrage

Cher client, chère cliente,

nous vous félicitons d'avoir acheté notre produit et vous en souhaitons beaucoup de plaisir avec.
TRI International Sourcing & Trading GmbH

Le film thermique ne doit être appliqué que sur une surface plane, lisse et propre. Aspergez la surface avec un peu de l'eau savonneuse et appliquez ensuite le film. À l'aide d'une spatule ou d'un chiffon doux vous pouvez enlever les bulles d'air et l'humidité sous le film du centre à l'extérieur. Le film thermique est fermement collé sur la surface et ne peut plus être repositionné. Vous pouvez nettoyer le film thermique avec un chiffon doux et un liquide de nettoyage spécial vitres.

Item no. 444.949 Window thermic film

Dear Customer,

We congratulate you on having purchased our product. We hope that you will have a lot of fun with it.
TRI International Sourcing & Trading GmbH

Apply on a plain, flat and clean surface. Spray the surface with soapy water and apply the film on the surface. With a spatula or a soft cloth you could firmly squeeze out air bulbs and moisture between the film and the window. The film is now glued and could not be repositioned. Clean it with a soft cloth and special windows cleaning liquid.

Art.-Nr. 444.949 Isolerende folie voor ramen

Beste klant,

hartelijk dank voor uw aankoop van dit product. Wij hopen dat het voldoet aan al uw wensen!
TRI International Sourcing & Trading GmbH

Aanbrengen op een schoon en glad oppervlak. Maak het raam eerst schoon vooraleer u de folie aanbrengt. Gebruik een spatel of een zachte doek om luchtballen en vocht tussen de folie en het glas weg te strijken. Eens de folie vastzit, kan deze niet meer verplaatst worden. Maak de folie schoon met een speciale kristalreiniger en een zachte doek.