

DATENBLATT

Erstellungsdatum 06.09.2017

Seite 1 von 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH - Goebelstr. 61/63 - 28865 Lilienthal - Germany
Tel. +49-4298-93700, Fax +49-4298-9370555, service@mueller-licht.de

A COMPANY OF  WÜNSCHE
GROUP

Unsere eingetragenen Marken:
 MÜLLER
LICHT  Starlight

Artikel Typ

20000085 Müller-Licht
LED-Unterbauleuchte

Modell: Cabinet Light Plug 70 white dico



Form: LED-Unterbauleuchte
Marke: Müller-Licht
Maße mm: 762x80x85
Netto g.: 1.297
Gehäusematerial: Aluminium weiß
Cover-Material: PMMA (Acryl)
Frostung:
LED/Wendel: 2835SMD
LED-Anzahl: 90
Brennlage:
Leuchtstoff:
Rohr:
Sockel:
Sockelmaterial:
CE ja
GS
FFU
VDE
UL
RCM
EAC
GOST-R
unterliegt ElektroG:
Zolltarifnr.: 94051098900

Verpackung

Colorbox, Inhalt: 1
Barcode: 4004894853212
Tray:
Barcode 1:
Barcode 2:
Shrink:
Barcode:
Innenkarton: 2 VE
Barcode 1: 0194004894853215300002
Barcode 2: 4004894853229
Transportkarton: 12 VE
Barcode 1: 0194004894853215300012
Barcode 2: 4004894853236

Sonstiges

max. Umgebungstemperatur (°C): -10°C - 45°C
stoßfest:
Beam:
Austausch nur stromlos: nein
feuchtigkeitsempfindlich:
freibrennender Betrieb: nein
nicht in Reflektoren verwenden:
Belüftung erforderlich:
Kabelart:
Kabellänge cm
Kabelmantel: Kunststoff weiss
Anschlußtyp:
IP-Klasse/Schutzart: 20/ I
Einbaumaß cm:
verw. Vorschaltgerät:

Elektrische Daten

Betriebsspannung (V): 220-240
Nominelle Leistungsaufnahme (W): 15,00
Bemessungsleistung-Aufn. (W): 15,00
Nominelle Lebensdauer (h): 25.000
Bemessungslebensdauer (h): 25.000
Nominelle Netzfrequenz (Hz): 50
Nominelle Stromstärke (mA): 126
Stromart: AC
Sicherung (Typ):
Sicherung (Anzahl):
Energieeffizienzklasse: A+
Elektr. Leistungsfaktor >= 0,52
Elektr. Verschiebungsfaktor >= 0,87
Gewicht, Verbrauch (kWh/1000h): 15
Zündzeit (Sek.) < 0,5
Schaltzyklen bis Ausfall > 12.500
Vorzeitige Ausfallrate allg. (%) <= 5
Vorzeitige Ausfallrate 100h (%) <= 5
Vorzeitige Ausfallrate 200h (%) <= 5
Vorzeitige Ausfallrate 400h (%) <= 5
Vorzeitige Ausfallrate 500h (%) <= 5
vorzeitige Ausfallrate 1000h (%) <= 5
Lebensdauerfaktor 2000h VG 0,9
Lebensdauerfaktor 4000h VG
Lebensdauerfaktor 6000h
Lebensdauerfaktor 8000h VG
Lebensdauerfaktor 2000h EVG
Lebensdauerfaktor 4000h EVG
Lebensdauerfaktor 8000h EVG
Lebensdauerfaktor 16000h EVG
Bereitschaftsleistung Netzteil (W) <= 0
Bereitschaftsleistung Gesamtsystem (W <= 0
Leerlaufleistung Netzteil (W) <= 0
dimmbar: nein
Leistungseffizienz g. Äquiv.-Produkt (%)

Batterie

enthalten:
Anzahl:
Typ:
Typengruppe:

Hinweise

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom (lm): 1.300
Bemessungslichtstrom (lm): 1.300
Nominelle Lichtstärke (cd):
Bemessungslichtstärke (cd):
Nomineller Halbwertswinkel (°): 110
Bemessungs-Halbwertswinkel (°): 110
Bemess.-Lichtausbeute initial (lm/W): 86,7
Bemess.-Lichtausbeute 100h (lm/W):
Farbtemperatur (Kelvin): F4.000
Lichtfarbe: neutralwhite
Farbwiedergabeindex (Ra) > 80
Farbkonsistenz initial < 6
Farbkonsistenz 25%(6000h) < 6
Lichtstrom äq. AGL (W):
Anlaufzeit b. 60% max.Lichtstrom (sek.): 1
Lampenlichtstromerhalt 2000h BLD >= 0,8
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt NLD >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 75% NLD >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 75% BLD >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 2000h VG >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 4000h VG >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 8000h VG >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 2000h EVG >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 4000h EVG >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 8000h EVG >= 0,7
Photometrische Codierung: 8 40 / 6 0 8
Alterungszeit (h):

Umwteigenschaften

Quecksilbergehalt (mg) < 0
Amalgamtechnik:
UV-Stop:
UVA+UVB Emission (mW/klm) < 0,000
UVC-Emission (mW/klm) < 0,000

Erläuterungen

NLD - Nominelle Lebensdauer
BLD - Bemessungslebensdauer
VG - Vorschaltgerät
EVG - Elektronisches Vorschaltgerät

DATENBLATT

Erstellungsdatum 06.09.2017

Seite 2 von 2

MÜLLER-LICHT International GmbH - Goebelstr. 61/63 - 28865 Lilienthal - Germany
Tel. +49-4298-93700, Fax +49-4298-9370555, service@mueller-licht.de


A COMPANY OF  **WÜNSCHE**
GROUP

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER LICHT Startlicht


Artikel	Typ
20000085	Müller-Licht LED-Unterbauleuchte Cabinet Light Plug 70 white dico
Modell:	




Lichtspektrum



EEK-Etikett



20000085

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
~~**B**~~
~~**C**~~
~~**D**~~
~~**E**~~ } **LED**

Die Lampen können in dieser Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 