

Coltogum® Water Stop

Produkteart


Coltogum® Water Stop ist eine lösemittelhaltige Fugen- und Flächenreparaturdichtmasse aus der Kartusche, die mit hervorragender Haftung auf fast allen Untergründen ohne Haftvermittler angewendet werden kann.

Eigenschaften

- haftet bei jedem Wetter, auch bei Regen und Schnee
- auch für glatte Untergründe geeignet
- witterungs- und UV-beständig
- haftet auch auf anspruchsvollen Untergründen wie, Bitumen, Glas, Metall, Kupfer, Kunststoff u.v.m.
- silikonfrei
- sehr elastisch
- überstreichbar
- innen und aussen



Elastisch



innen und aussen



überstreichbar



Technische Daten

Ermittelt bei +23°C, 50% relative Luftfeuchte

- Basis: Synthetikgummi
- Konsistenz: pastös
- Charakter: elastisch
- Dichte: 0,95g /cm³
- Zulässige Gesamtverformung max.25%
- Volumenschwund ca.20 %
- Verarbeitungstemperatur +5 °C - +40 °C
- Temperaturbeständigkeit -25° C- +100°C
- Shore-A-Härte: 25 ± 5
- Glättzeit: 15 - 20 Minuten
- Durchhärtung: mehrere mm / Tag

Anwendung

Coltogum® Water Stop besticht durch eine ausgezeichnete Haftung auf verschiedenste Untergründe wie Holz, Glas, Beton, Bitumen, Kupfer, Metall sowie vielen Kunststoffen. Die ausserordentlichen Haftungseigenschaften ermöglicht anspruchsvollste Reparaturen und Fugenabdichtungen im Innen- und Aussenbereich. Durch seine dichtenden und elastischen Eigenschaften kann Coltogum® Water Stop ideal für Dehnungs- und Anschlussfugen auch im Fassaden-, Glas, Sanitär und Dachbereich eingesetzt werden.

Verarbeitung

Die Untergründe müssen sauber, fest und tragfähig sein. Die Verträglichkeit zu Kunststoffen ist mittels Eigenversuch zu prüfen, ggf. mit dem Coltogum® Primer 2 grundieren. Fugen sind mit Coltogum® Fugenfüllprofil zu hinterfüllen. Glatte Oberflächen dürfen nass, offenporige dagegen sollten trocken sein. Zur nachträglichen Glättung der Fugen kann Coltogum® Glättmittelspray oder Coltogum® Glättmittel verwendet werden. Bei allfälligen Fugenkanten-Abdeckungen muss das Klebeband nach dem Verfugen/Glätten sofort entfernt werden.

Wichtige Hinweise

Beim Überstreichen: Bei lösemittelhaltigen Anstrichen kann eine Trocknungsverzögerung auftreten: Vorversuche sind empfehlenswert.
Bei längerer Anwendung unter Wasser können sich die Fugen leicht vergilben. Dies jedoch ohne Qualitätseinbusse des Materials.

Coltogum® Water Stop

Lagerung	Kühl und trocken lagern. Lagerbeständigkeit bei RT: 2 Jahre. Nicht über 40° C, nicht frostempfindlich
Gebindegrössen	Kartuschen à 300 ml, VE 20 Stück pro Karton.
Farbe	Transparent
Artikel-Nummer	635882
Empfohlene Hilfsmittel	Coltogum® Auspresspistole, Coltogum® Fugenfüllprofil, Coltogum® Glättmittelspray oder Coltogum® Glättmittel, Coltogum® Glättspachtel, Coltogum® Primer 1 (saugende Untergründe), Coltogum® Primer 2 (Kunststoff), Abdeckband, Cutter, Reiniger.
Sicherheit	Hinweise entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt, zu beziehen unter www.coltogum.ch .

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.


Coltogum® Water Stop

Type of product

Coltogum® Water Stop is solvent-containing joint and surface repair sealing compound that comes in a cartridge and, due to its outstanding adhesive properties, can be used on almost all substrates without bonding agent.

Properties

- Bonds in all weathers, including rain and snow
- Also suitable for smooth substrates
- Resistant to the weather and UV radiation
- Also bonds with difficult substrates such as bitumen, glass, metal, copper, plastic and many others
- Free from silicone
- Very elastic
- Suitable for paint coating
- For internal and external use



Elastic

internal and external

paintable



Technical data

Established at +23°C, 50% relative humidity

- Base: synthetic caoutchouc
- Consistency: pasty
- Character: elastic
- Density: 0.95g /cm³
- Total permissible deformation max.25%
- Volumetric shrinkage approx. 20%
- Working temperature +5 °C to +40 °C
- Temperature resistance -25 °C to +100 °C
- Shore-A hardness: 25 ± 5
- Workable for: 15 - 20 minutes
- Fully cured: several mm / Tag

Where to use

Coltogum® Water Stop is extremely useful because of its excellent bonding with a wide range of substrates, such as wood, glass, concrete, bitumen, copper metal and many types of plastics. Due to its exceptional bonding properties it can be used for very difficult internal and external repairs and joint sealing jobs. Owing to its sealing and elastic properties, Coltogum® Water Stop is ideal for expansion joints and joints between different materials, including in facades, sanitary facilities, on roofs and for glass.

Application

The substrates must be clean, firm and structurally sound. The compatibility with plastic materials must be tested by the user; if necessary, prime with Coltogum® Primer 2 . Joints must be backfilled with Coltogum® joint filler profile. Smooth surfaces may be wet but open-pored surfaces should be dry. When subsequent smoothing of joints is required it is possible to use Coltogum® Smoothing Spray or Coltogum® Smoothing Agent. When masking tape has been used to cover the edges of joints, the masking tape must be removed immediately after sealing/smoothing the joint.

Important notes

When applying a paint coat: if the paint contains a solvent, it is possible that curing takes longer; it is advisable to carry out a test before the application. In the case of prolonged application under water it is possible that the joints turn slightly yellow. However, this does not have a negative effect on the quality of the material.

Coltogum® Water Stop

Storage	Store in a cool and dry place. Shelf life at room temperature: 2 years. Not above 40° C, not susceptible to frost
Cartridge sizes	Cartridges contain 300 ml; PU: 20 cartridges in a cardboard box.
Colour	Transparent
Article number	635882
Recommended tools	Coltogum® Applicator Gun, Coltogum® Joint Filler Profile, Coltogum® Smoothing Spray or Coltogum® Smoothing Agent, Coltogum® Smoothing knife, Coltogum® Primer 1(substrates with suction), Coltogum® Primer 2 (plastic), masking tape, cutter, cleaning agent.
Safety	Please refer to the current safety data sheet available from www.coltogum.ch .

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.

Coltogum® Water Stop

Nature du produit


Coltogum® Water Stop est un colmatant à base de solvants conçu pour réparer joints et surfaces. Grâce à son excellente adhérence, il peut s'utiliser sans agents d'adhérence sur presque toutes les surfaces.

Caractéristiques

- Adhère par tous les temps, même en cas de pluie et de neige
- Convient aussi pour les surfaces lisses
- Résistant aux UV et aux intempéries
- Adhère aussi sur les surfaces difficiles telles que bitume, verre, métal, cuivre, plastique, etc.
- Sans silicone
- Très élastique
- Vernissable
- Intérieur et extérieur



Elastique



Intérieur et
extérieur



Vernissable



Données techniques

Etablies à +23°C et 50% d'humidité atmosphérique relative

- Base: caoutchouc de synthèse
- Consistance: pâteuse
- Caractère: élastique
- Densité: 0,95 g /cm³
- Déformation totale admise: 25% max.
- Retrait volumique: env. 20%
- Température de mise en œuvre: de +5 à +40° C
- Thermo-résistance: de -25 à +100° C
- Dureté Shore A: 25 ± 5
- Temps de lissage: 15 - 20 minutes
- Durcissement à cœur: plusieurs mm/jour

Application

Coltogum® Water Stop séduit par une excellente adhérence sur les surfaces les plus diverses telles que: bois, verre, béton, bitume, cuivre, métaux et de nombreuses matières synthétiques. Ses propriétés adhésives extraordinaires permettent de réparer et de colmater des joints dans les cas les plus difficiles, en intérieur et en extérieur. De par ses propriétés élastiques et colmatantes, Coltogum® Water Stop convient parfaitement pour les joints de dilatation et les joints de raccordement, même sur les façades, le verre, les installations sanitaires et les toitures.

Mise en œuvre

Les subjectiles doivent être propres, solides et résistants. L'utilisateur doit tester la compatibilité du produit avec les matières synthétiques; au besoin, appliquer la Couche de fond type 2 Coltogum®. Comblent les joints avec le Bourrelet d'étanchéité pour joints Coltogum®. Les surfaces lisses doivent être humides, les surfaces poreuses, sèches. On peut utiliser l'Egalisateur ou l'Egalisateur en spray Coltogum® pour lisser ensuite. Si les arêtes de joints sont à recouvrir, il faut retirer le ruban adhésif immédiatement après le jointoiement/lissage.

Important

Si l'on peint, les peintures à base de solvants peuvent ralentir le temps de séchage - il est donc conseillé de procéder à des essais préalables. Lors d'une utilisation prolongée sous l'eau, les joints peuvent jaunir légèrement. Ceci n'affecte pas la qualité du matériau.

Coltogum® Water Stop

Entreposage	Conserver dans un endroit frais et sec. Durée de conservation à température ambiante: 2 ans. Pas au-delà de 40° C, n'est pas sensible au gel
Emballages	Cartouches de 300 ml, UE 20 pièces par carton.
Couleurs	Transparent
Numéro d'article	635882
Outils et produits recommandés	Pistolet pour cartouche Coltogum®, Bourrelet d'étanchéité pour joints Coltogum®, Egalisateur en spray ou Egalisateur Coltogum®, Spatules à lisser Coltogum®, Couche de fond 1 Coltogum® (subjectiles absorbants), Couche de fond 2 Coltogum® (matières synthétiques), ruban de masquage, cutter, nettoyant.
Sécurité	Vous trouverez de plus amples informations dans l'actuelle fiche de données de sécurité, disponible sous www.coltogum.ch .

Exclusion de responsabilité: Les données ci-dessus constituent des indications sans engagement. Nous recommandons dans tous les cas de tester suffisamment le produit avant l'emploi. L'application n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière d'application et de respect des directives de mise en œuvre incombe exclusivement à l'utilisateur. Le produit peut subir certaines modifications dues à l'évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi.