

## **SONAX XTREME Ceramic LackProtect**

**SONAX Artikel-Nummer: 02479410**

### **Produktanwendung:**

**VORBEREITUNG:** Fahrzeug gründlich mit viel Wasser und Shampoo reinigen und Restverschmutzungen wie Insekten-, Baumharz- oder Teerflecken z. B. mit SONAX ClayBall entfernen. Lackoberflächen falls notwendig auf Hochglanz polieren.

**REINIGEN:** Dose "Reiniger 1" schütteln. Lackflächen dünn einsprühen, dabei immer nur Teilflächen (max. ½ Motorhaube) behandeln. Sofort mit einem sauberen und trockenen MicrofaserTuch gründlich abwischen.

**SCHÜTZEN:** Den Sicherungsring unterhalb des Applikators an der Dose "BasisVersiegelung 2" abziehen. Die Dose mit dem Applikator für 1-2 Sekunden senkrecht nach unten fest auf die Lackoberfläche drücken, um das Applikator-Vlies optimal mit der Versiegelung zu tränken. Die Versiegelung mit dem getränkten Applikator-Vlies gleichmäßig und dünn auftragen. Auf flächendeckendes Arbeiten achten und keine Stelle der Lackoberfläche auslassen! Wichtig: Immer nur Teilflächen von maximal einem halben Quadratmeter (z. B. ¼ der Motorhaube) gleichzeitig bearbeiten. Die bearbeitete Teilfläche 15-30 Sekunden, je nach Umgebungstemperatur, ablüften lassen. Bei trockenem Vlies den Applikator zum Nachdosieren wieder 1-2 Sekunden fest nach unten drücken und damit das Vlies erneut mit der Versiegelung tränken. Anschließend mit einem sauberen und trockenen MicrofaserTuch die überschüssige Versiegelung abnehmen und streifenfrei auspolieren.

**GLÄNZEN:** Dose "GlanzVersiegelung 3" vor Gebrauch schütteln. Wenig Versiegelung auf den beiliegenden ApplikationsSchwamm (gelbe Seite) sprühen. Auf zusammenhängenden Teilflächen (max. ½ Motorhaube) verteilen und 1-2 Minuten ablüften lassen. Mit einem sauberen und trockenen MicrofaserTuch streifenfrei nachwischen. Bei ungleichmäßigem Farbeindruck oder angetrockneten Versiegelungsresten neues Produkt auftragen und sofort abwischen.

**BITTE BEACHTEN:**Nur auf lackierten Oberflächen anwenden. Nicht anwenden in praller Sonne und auf erhitzten Lackoberflächen. Vorsicht bei Nachlackierungen, vorher auf Lackechtheit prüfen. Vor Frost schützen. Innerhalb der ersten drei Tage nach der Versiegelung sollte das Fahrzeug nicht gewaschen werden. Fahrzeug nicht Polieren, dadurch wird die Versiegelung entfernt!